

6iE™ WiFi Thermostat

Viedākais un efektīvākais veids, kā kontrolēt pasaulē vislabāk pārdoto grīdas apsildi



Samazina enerģijas patēriņu līdz 25% *
Samaziniet enerģijas patēriņu līdz 25%, izmantojot energoefektīvu **MyHeating** lietotnes tehnoloģiju

Automātiska apkures kontrole
Unikālais **SmartGeo™** automātiski izslēdz apkuri, kad esat prom no mājām

Uzticama datu drošība
Warmup izstrādāts un vadīts Londonā, ar datu šifrēšanu un augstu drošību



Pārskats

Warmup 6iE ir pasaulē pirmais UFH termostats ar viedtālruna skārienekrānu, kas nodrošina vieglu vadību. Pieejams Onyx Black (oniksa melns) vai Bright Porcelain (spilgts porcelāns) ar īpaši plānu (16 mm no sienas) dizainu, tas lieliski izskatīsies klasiskās, mūsdienu, minimālisma vai modernās mājās. Personalizējiet 6iE ar fotoattēlu fonu, kas ir vienīgais grīdas apsildes termostats ar šo iespēju.

Iestatīšana tiek veikta dažu sekunžu laikā, vienkārši ieskenējiet 6iE ekrānā redzamo QR kodu, izmantojot lietotni MyHeating, un tas automātiski izveidos savienojumu ar WiFi tīklu. Nav jāmeklē WiFi parole.

6iE darbojas ar visām mūsu progresīvajām enerģijas taupīšanas funkcijām MyHeating lietotnē, piemēram, SmartGeo. SmartGeo ir unikāla tehnoloģija, ko izstrādājis Warmup un iebūvēta lietotnē MyHeating, kas izmanto uzlabotu algoritmu, lai izprastu visefektīvākos mājas siltuma iestatījumus.

Darbs automātiski; tas iemācās lietotāju dienas kārtību un atrašanās vietu, izmantojot fona saziņu ar viedtālruni, un pazemina temperatūru, kad lietotājs atrodas prom no mājām, savlaicīgi paaugstinot to līdz ideālajai komforta temperatūrai uz lietotāja mājās atgriešanās laiku, ietaupot naudu un enerģiju.

Funkcijas un priekšrocības

- Augstākās klases īpaši plāns dizains (16 mm no sienas) ar pasaulē pirmo viedtālruna skārienekrānu, nodrošinot **vieglu vadību**.
- **Pielāgojiet** 6iE ar foto fonu - vienīgais termostats ar šādu iespēju.
- Viegli iestatīt. Vienkārši noskenējiet QR kodu, kas parādīsies uz 6iE, izmantojot MyHeating lietotni, un tas automātiski izveidos savienojumu ar Wi-Fi tīklu. **Nav jāmeklē WiFi parole!**
- Automātiska apkures vadība. SmartGeo, izmantojot fona saziņu ar viedtālruni, iemācās lietotāju ikdienas rutīnu un atrašanās vietas - pazemina temperatūru, lietotājam atrodoties prom no mājām, tikai savlaicīgi paaugstinot to līdz ideālajai komforta temperatūrai uz lietotāja mājās atgriešanās laiku, **ietaupot naudu un enerģiju**.
- Samaziniet enerģijas patēriņu **līdz pat 25 %**, izmantojot energoefektīvu lietotnes MyHeating tehnoloģiju.
- Uz laika apstākļiem balstīta agrīna sāksana. Ieslēdz apkuri īstajā laikā, lai būtu silts, kad plānots - **bez pārkaršanas vai enerģijas izšķērdēšanas**. Tā ņem vērā laika prognozi, lai nodrošinātu siltumu tieši tad, kad tas ir nepieciešams, pat aukstās dienās, un netērētu enerģiju pārkaršanai siltās dienās.
- Enerģijas monitorings; **Enerģijas + izmaksu grafiki** mobilajā telefonā, planšetdatorā un klēpj datorā.
- **12 gadu garantija**, ja uzstādīts kopā ar Warmup apsildes paklāju/kabeli.

6iE modeļi



Modelis	Korpasa krāsa	Loks
6iE-01-OB-DC	Onikss Melns	Tumšs hroms
6iE-01-BP-LC	Spilgts porcelāns	Viegla hroma krāsa

Iepakojuma saturs

1 x 6iE (Displejs un barošanas bloks)
ar uzstādīšanas rokasgrāmatu

1 x 3m NTC10K sensors

2 x M3,5 x 25 x 0,6P skrūves

1 x skrūvgriezis



Tehniskās specifikācijas

Modelis	6iE-01-XX-YY	Izmēri (salikts 6iE)	90 x 115 x 39 mm
Darba spriegums	230 V maiņstrāva: 50 Hz	Ekrāna izmērs	3,5 collas
Aizsardzības klase	II klase <input type="checkbox"/>	Sensori	Gaiss un grīda (apkārtējā vide)
Maksimālā slodze	16A (3680W)	Sensora tips	NTC10k 3m garš (var pagarināt līdz 50m)
Nominālais impulsa spriegums	4000V	Darbības frekvence	2401 - 2484MHz
Automātiska darbība	100 000 ciklu	Maks. pārraidītā radiofrekvences jauda	20dBm
Atvienošana nozīmē	1B tips	Uzstādīšanas dziļums	Ieteicams: 50 mm sienas kaste Minimus: 35 mm sienas kaste
Piesārņojuma pakāpe	2	Savietojamība	Elektriskā grīdas apsilde Ūdens grīdas apsilde Centrālās apkures sistēmas (Combi un sistēmas katli ar strāvas slēdzi, 230 V maiņstrāvas ieeja)
Maks. apkārtējās vides temperatūra	40°C	Er-P klase	IV
Relatīvais mitrums	93%	Garantija	12 gadi
IP vērtējums	IP33	Apstiprinājumi	BEAB

Sazinieties ar

Warmup plc
704 Tudor Estate, Abbey Road,
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk
uk@warmup.com
T: 0345 345 2288
F: 0345 345 2299

Warmup GmbH
Ottostraße 3, 27793
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de
de@warmup.com
T: 008000 - 345 0000
F: 04431 - 948 70 18

Warmup LV
www.warmup.lv
lv@warmup.com
T: 291 32 015